

AED868 · Flat868 · ActivaGo · Connect rozhraní a antény 868 MHz



Jako příslušenství k přijímačům řady Motion nabízí JCM antény a rozhraní pro kompatibilitu své řady 868 MHz s řadou 433 MHz nebo k převodu frekvence 868 MHz na výstup Bus-LIN, Wiegand nebo Clock&Data.





přístupová zařízení

AED868 · Flat868 · ActivaGo · Connect rozhraní a antény 868 MHz

Vysoká spolehlivost a komfort pro uživatele

- Se systémem APS (Approaching System) je možné aktivovat ovladač i přesto, že se nachází mimo dosah přijímače. Ovladač opakovaně vysílá signál, zatímco se uživatel přibližuje ke dveřím garáže a to až do momentu otevření.

- 1 Uživatel aktivuje ovladač mimo dosah pokrytí.



- 2 Během 15 vteřin vstoupí do dosahu pokrytí. Dveře jsou stále zavřené.



- 3 Přijímač obdrží signál automaticky bez aktivace ovladače a otevře dveře.



ActivaGo

1000194

- Aktivní anténa s přijímačem 868 MHz.
- Komunikace pomocí BUS-LIN a BUS-S.
- Možnost znásobení bodů příjmu a zvýšení dosahu systému připojením více antén najednou.
- Pracuje jako vyrovnávací paměť, přijímá kódy a předává je zpět k přijímači připojeným kabelem.
- Může být použit jako rozhraní pro zařízení DCS.
- Napájení: 12 Vdc.
- Spotřeba stand-by / provoz: 14 mA / 36 mA.
- Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm² až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
- Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
- Integrovaná anténa.
- Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
- Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.



Flat868

5000090

- Prodloužení anti-vandal antény 868 MHz.
- Kompatibilní s radiopřijímači 868 MHz.
- Součástí 0,5m koaxiální kabel.
- Pro připojení do anténové svorky přijímačů 868 MHz (mřížka uzemnění).
- Rozměry: 75 × 28 × 8 mm.



Connect

1000656

- Rádiově multiprotokolární rozhraní 868 MHz.
- Umožňuje identifikovat skupiny systému Free.
- Komunikace: C4 +, Clock & Data, Wiegand 26 a Wiegand 37.
- Umožňuje využití vysílače 868 MHz pro jakoukoli centrálu, která pracuje s protokoly Wiegand nebo Clock & Data.
- Umožňuje konfiguraci jednoho nebo více kanálů.
- Vstup anti-passback.
- Integrovaná anténa.
- Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
- Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.



AED868

5000013

- Prodloužení anti-vandal antény 868 MHz.
- Kompatibilní s radiopřijímači 868 MHz.
- Součástí 3m koaxiální kabel.
- Pro připojení do anténové svorky přijímačů 868 MHz (mřížka uzemnění).

