

přístupová zařízení MotionLine

Base

externí přijímače 868 MHz



Kolektivní nebo individuální registrace a odebrání jsou možné spolu s otevřením programování v režimu vzdáleného přístupu.

Verze se správou 500 kódů s odnímatelnou pamětí může být spravována prostřednictvím PC.





přístupová zařízení MotionLine

Base externí přijímače 868 MHz

Base500-1

1000386

- Přijímač 868 MHz, 1 relé, 500 kódů.
- Výstupy: 1 relé impulsní (pomocí nástroje Assistant modifikovatelné na bistabilní).
- Odnímatelná paměť na 500 uživatelů.
- Napájení: 230 Vac.
- Spotřeba stand-by / v provozu: 10 mA / 15 mA.
- Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
- Integrovaná anténa.
- Automatické učení kódu nebo pomocí programátoru.
- Třída krytí: IP54 (s těsněním IP65).
- Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.

Base500-1B · Base500-2B

1000419

1000467

- Přijímač 868 MHz, 1 nebo 2 relé, 500 kódů.
- Base500-1B: impulsní relé (pomocí nástroje Assistant modifikovatelné na bistabilní).
- Base500-2B: impulsní a volitelně impulsní / bistabilní relé (stavy relé jsou modifikovány pomocí nástroje Assistant)
- Odnímatelná paměť na 500 uživatelů.
- Napájení: 12/24 Vac/dc nastavitelné pomocí jumperu.
- Spotřeba stand-by / v provozu: 60 mA / 90 mA.
- Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
- Integrovaná anténa.
- Automatické učení kódu nebo pomocí programátoru.
- Třída krytí IP54 (s těsněním IP65).
- Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.



Base

VHODNÉ PRO

Všechny vysílače 868 MHz: **Go**, **Go-mini**, **MUV**, **FreeT**, **FreeTH**, **GoBio**, **GoBio^e** a další.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

AED868, **Flat868** + **Base500**: **Mem500**

VYSÍLAČE



FreeT



FreeTH



Go
GoPro
GoEvo



Go-mini
GoPro-mini
GoEvo-mini



GoBio



GoBio^e



PŘIJÍMAČE



Base