





## bezpečnostní zařízení

# DMS · Detec · Sock11

## magnetické detektory vozidel

### Použití

- Ovládání vjezdu/výjezdu vozidla umožňující přístup ke garážovým vratům, bránám, závorám atd.
- Detekce vozidel na instalacích s automatickým semaforem.
- Detekce kovových předmětů na předem určené oblasti.



### Detec1 · Detec2

5000038      5000040

- Napájení: 230 Vac / 12/24 V.
- Verze: 1 nebo 2 kanály.
- Frekvence: 23 KHz až 130 KHz.
- Indukčnost smyčky: 15  $\mu$ H až 1500  $\mu$ H.
- Reléové kontakty: 5A, 230 V.
- Úroveň citlivosti: 8.
- Doba zpoždění: 120 ms.
- Rozměry: 80 × 79 × 40 mm.

### DMS-W6

5000046

- Smyčka pro magnetický detektor vozidla.
- Předem sestavená.
- Spletený drát: max. 10 m.
- Sekce: -1,5/2 mm<sup>2</sup>.
- Délka spirály: 6 m.
- Hloubka otvoru: max. 50 mm.
- Šířka otvoru: max. 15 mm.

### DMS-W10

5000045

- Smyčka pro magnetický detektor vozidla.
- Předem sestavená.
- Spletený drát: max. 10 m.
- Sekce: -1,5/2 mm<sup>2</sup>.
- Délka spirály: 10 m.
- Hloubka otvoru: max. 50 mm.
- Šířka otvoru: max. 15 mm.



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Sock11

5000199

11ti pólový konektor pro lištu DIN (DETEC1 a DETEC2)