

přístupová zařízení MotionLine

EvoProx · SteelProx-Motion
bezkontaktní čtečky 13,56 MHz



Řada bezkontaktních čteček JCM zahrnuje interiérové řešení a řešení proti vandalismu. Obě varianty disponují výstupy BUS-LIN a Wiegand.

přístupová zařízení MotionLine

EvoProx · SteelProx-Motion bezkontaktní čtečky 13,56 MHz

Robustní bezkontaktní čtečky

- S kryty z ABS a pryskyřice pro ochranu zařízení.

Univerzálnost

- Čtení ovladačů s bi-technologii (EVO) a bezkontaktních karet / čipů 13,56 MHz.
- Formát ISO 15693 a možnost čtení sériových čísel ISO14443A (Mifare, ...) a ISO14443B.

Samonastavitelné

- Může být instalován přímo na kovové povrchy bez změny ve čtecí vzdálenosti.

BEZKONTAKTNÍ ČTEČKY

- Vlastnosti: čtení / zápis bezdotykově Motion a čtení karet Mifare.
- Čtení na vzdálenost 3 až 6 cm.
- Protokoly: Wiegand 26 se site code / Wiegand 26 bez site code / CONTROLLER- 6000 / C4+ / BUS-LIN.
- Napájení: 12 Vdc.
- Spotřeba stand-by / v provozu: 68 mA / 110 mA (blízkost mezi čtečkami ovlivňuje spotřebu).
- Provozní LED kontrolka.
- Tlačítko vstupu pro programování kanálů a protokolů.
- Připravené zapojení: 0,5 m.
- Zapojení: 6 kabelů (doporučené stínění).
- Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm² až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.

Multiprotokol

- Bezdotyková čtečka s připraveným zapojením a výstupem Wiegand 26 se site code / Wiegand 26 bez site code / CONTROLLER-6000 / C4+ / BUS-LIN.

Výhody

- Zařízení s připraveným zapojením.
- Malé rozměry umožňující vložení do montážní krabice.

PŘIJÍMAČE

Řady **Motion**, **Wave**, **Stick500**, **Access500**, **Access1000** a **Access2000**.

EvoProx

5000085

- Bezkontaktní čtečka 13,56 MHz.
- Funkce: čtení / zápis Motion proximity a čtení Mifare karet.
- Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
- Povrchová montáž.
- Rozměry: 84 × 75 × 14 mm.



SteelProx-Motion

1003603

- Bezkontaktní čtečka proti vandalismu 13,56 MHz.
- Nerezový box s třídou krytí IP66.
- Vestavná montáž.
- Rozměry: 110 × 150 × 55 mm.



OVLÁDACÍ JEDNOTKY



Stick500



Wave
Access500



Access1000
Access2000

BEZKONTAKTNÍ ČTEČKY



EvoProx



SteelProx-Motion

VYSÍLAČE, KARTY A ČIPY



GoEvo



GoEvo-mini



EcoTag
MotionTag
EvoTag



MotionCard
EvoCard

vzdálenost
3 až 6 cm
(13,56 MHz)