

přístupová zařízení MotionLine

GoBio

biometrický ovladač 868 MHz pro instalaci na / pod omítku



JCM biometrický ovladač pro instalaci na / pod omítku nabízí maximální uživatelskou bezpečnost, spolehlivost a pohodlí. S kapacitou pro 10 otisků prstů, které mohou být nastavené tak, aby se dané dveře otevřely pouhým přejetím prstu po čtečce.



přístupová zařízení MotionLine

GoBio

biometrický ovladač 868 MHz pro instalaci na / pod omítku

Univerzálnost

- Zapomeňte na hledání klíčů, pro otevření dveří stačí pouze otisk.
- Velký výběr materiálů umožňuje jeho dobrou estetickou integraci na všechny povrchy.
- 2 uživatelské úrovně použití:
Master: uživatel může konfigurovat (vkládat a rušit otisky) a používat ovladač.
Základní: uživatel může pouze používat ovladač.

Vyšší bezpečnost

- Plovoucí kód s více bity šifrování.
- Maximální bezpečnost s technologií JCM v kombinaci s biometrickými systémy poslední generace. Pouze naprogramované otisky prstů budou moci použít vysílač.

Uživatelsky přívětivé řešení

- Instalace zařízení nevyžaduje kabelové připojení.
- Kompaktní velikost, která umožňuje být vestavěn přímo do dveří.
- Různé povrchové úpravy na vyžádání.

Zjednodušené řízení společných instalací

- S programovacím nástrojem Assistant, budete mít k dispozici:
- Databázi s veškerým vybavením, vysílače a karty / čipy dodané v každém zařízení.
 - Možnost přiřadit rezervační kódy. Budete moci přidat ovladače, karty a čipy bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
 - Provádět výměny ztracených nebo odcizených ovladačů, karet a čipů, přidávat nové a funkční bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
 - Přihlášení prostřednictvím PINu, možnost přidělení 4-místného kódu přijímači. Všechny vysílače a bezdotyková zařízení musí mít stejný PIN, aby mohli být naprogramováni v zařízení. Jsou povoleny dva kódy PIN na jeden ovladač.
 - Možnost přizpůsobit si zařízení pomocí instalačního kódu.
 - Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového a manuálního programování zařízení.

Pružnost a rychlost při programování

- Programování se provádí pomocí rádia bez fyzického kontaktu.
- Vysílač musí být přihlášen do přijímače jako každý jiný ovladač.



GoBio^e · GoBio^s

1001889 1001897

- Biometrický programovatelný ovladač 868 MHz, 4 kanály.
- Dosah až 100 m (30 m pro vestavnou verzi a podle typu instalace).
- Paměť na maximálně 10 otisků.
- Napájení: lithiová baterie 1,5 V typu AAA.
- Spotřeba: 200 mA.
- Průměrná životnost baterie: 2,5 roku.
- Světelný indikátor nízké baterie, přenosu signálu a programování.
- Plastový kryt s třídou krytí IP65.
- Plovoucí kód s vysokým zabezpečením.
- Sériové číslo vyznačené laserem.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
- Rozměry: 93 × 93 × 30 mm.

PŘIJÍMAČE

Řada Motion, Base, Wave, Stick, Connect, Access500, Access1000.

Verze pro zapuštění do stěny (e) / montáž na povrch (s)



Barevná provedení GoBio^e a GoBio^s



Aktivace

Ovládání přiložením předem naprogramovaného prstu pro každé dveře. Každý otisk prstu vám umožní otevřít jiné dveře.

