

přístupová zařízení MotionLine

TRIC

hands-free řízení přístupu pro bytové domy





přístupová zařízení MotionLine

TRIC

hands-free řízení přístupu pro bytové domy

OVLADAČE

- Dosah až 100 m.
- Napájení: baterie typu 3Vdo CR2032.
- Spotřeba: 12 mA
- Průměrná životnost baterie: 2 roky



GoTri2 · GoTri3

1001989 1001996

- Programovatelné tritechnologické vysílače (868 MHz + 13,56 MHz), 2 nebo 3 kanály.
- Zvukový a světelný indikátor nízké baterie a aktivního signálu.
- Laserem vyznačené sériové číslo.
- Rozměry: 62 × 33 × 11 mm.

PŘIJÍMAČE

Base500

1000386

- Přijímač 868 MHz, 500 kódů.
- Výstup: impulzní relé (programovatelné na bistabilní s programovacím nástrojem Assistant).
- Paměťová karta na 500 kódů, odnímatelná pro použití se softwarem SoftAssistant.
- Napájení: 230 Vac nebo 12/24 Vac/dc.
- Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.



Baselec500

1000520

- Přijímač 868 MHz, 1 relé, 500 kódů.
- Výstup: impulzní relé (programovatelné nebo bistabilní s programovacím nástrojem Assistant).
- Průměrná kapacita baterie: až 60 hodin s Free15r nebo 28 hodin s EvoProx.
- Paměťová karta na 500 kódů, odnímatelná pro použití se softwarem Assistant.
- Napájení: 230 Vac.



ANTÉNY

Free15r · Free30r

5000093 5000095

- Dosah Free15r až 1,5 metru.
- Dosah Free30r až 3 metry.
- Přenosová frekvence: 125 KHz.
- Napájení: 12/24 Vac/dc.
- LED indikátor probíhajících operací.
- Vstup pro tlačítko na programování kanálů a/nebo skupin.
- Připojení: předem připravené.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
- Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
- Rozměry Free15r: 87 × 78 × 15 mm.
- Rozměry Free30r: 205 × 183 × 14 mm.



Free50r

5000097

- Spouštěč s aktivačním vstupem.
- Nominální dosah Free50r až 5 metrů.
- Přenosová frekvence: 125 KHz.
- Napájení: 230 Vac.
- LED indikátor probíhajících operací.
- Vstup pro tlačítko na programování kanálů a/nebo skupin.
- Připojení: předem připravené.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
- Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
- Rozměry: 394,4 × 310,5 × 41,6 mm.



ČTEČKY

EvoProx

5000085

- Bezdotyková čtečka 13,56 MHz.
- Funkce: čtení / zápis Motion proximity a čtení Mifare karet.
- Vzdálenost pro čtení: 3 až 6 cm.
- Napájení: 12Vdc.
- Vstup pro tlačítko na programování kanálů a protokolů.
- Připravené zapojení: 0,5 m.
- Zapojení: 6 kabelů (doporučujeme stíněný typ).
- Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
- Povrchová montáž.
- Rozměry: 84 × 75 × 14 mm.

