

bezpečnostní zařízení

RContact

rádiový komunikační systém pro dveře pro pěší



System zaměřený na detekci chodců v integrovaných dveřích v komerčních a rezidenčních vratech.

bezpečnostní zařízení

RContact rádiový komunikační systém pro dveře pro pěší

OBECNÉ INFORMACE

- Vysílač pro dveře pro pěší.
- Bezkontaktní magnetický detektor.
- Nominální dosah 50 m.
- Napájení: dvě baterie AA 1,5 Vdc.
- Provozní spotřeba: 12 mA.
- Průměrná životnost baterie: 2 roky.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C (verze až -40 °C).
- Třída krytí: IP22.
- Rozměry: 194,5 x 40 x 20 mm.



RContact TF

1003322

- Magnetický snímač FRABA (ENS-S 8200).
- V souladu s normou EN ISO 13849-1.
- Dosah mezi vysílačem a snímačem: 8 mm.



RContact T

1003321

- Magnetický snímač.
- Nestandardní aplikace.
- Dosah mezi vysílačem a snímačem: 30 mm.

RContact R

1003320

- Přijímač v boxu pro dveře pro pěší.
- Výstupy: 2 relé s volitelným provozním režimem. Mohou se chovat jako by byly bezpečnostní lištou nebo uzavřeným bezpečnostním kontaktem.
- Nominální dosah 100 m.
- Paměť: až 6 vysílačů RContact T nebo RContact TF.
- Napájení: 12/24 Vac/dc.
- Spotřeba stand-by / provoz: 18 mA / 80 mA.
- Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
- Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
- Rozměry: 82 x 190 x 40 mm.

