

Tro · TroTemp · TSA · Mem · Event · TAPMotion
RF-4 KM · DR-45-12
reléové karty a příslušenství



JCM nabízí širokou škálu reléových karet a příslušenství za účelem zlepšení vlastností vašeho zařízení.





přístupová zařízení

Tro · TroTemp · TSA · Mem · Event · TAPMotion RF-4 KM · DR-45-12 reléové karty a příslušenství

Univerzálnost

- Rozšiřující karty pro přijímače Access konfigurovatelné na impulzní nebo bistabilní s voličem přímo na kartě.

- Karta TSA může působit jako anti-panic karta v centrálních řízeních přístupu Access (konfigurovatelné programovacím nástrojem Assistant).

KARTY

Tro

1003813

- Karta pro jeden kanál.
- S volitelnou funkcí pro impulzní / bistabilní.
- Pro přijímače Wave-2 a Wave-2B.
- Relé 1 A.



Mem500

1002302

Odnímatelná paměť s 500 kódy pro přijímače Wave500 a Base500 (správa kódů pomocí nástroje Assistant nebo klávesnice zařízení).



Mem500C

1002339

Odnímatelná paměť s 500 kódy pro Access500 (umožňuje správu kódů pomocí nástroje Assistant nebo klávesnice zařízení).

TroTemp

5000208

- Časovatelná karta pro kanál impulzní.
- Načasování od 0 do 20 s.
- Pro přijímače Wave-2 a Wave-2B.
- Relé 1 A.



Mem1000

1002277

Odnímatelná paměť s 1000 kódy pro Access1000 (umožňuje správu kódů pomocí nástroje Assistant nebo klávesnice zařízení).

TSA

1003825

- Karta pro kanál.
- Může fungovat také jako anti-panicová karta (konfigurovatelná pomocí nástroje Assistant).
- Pro ovládací panely Access.
- Relé 1 A.



Mem2000

1002287

Odnímatelná paměť s 2000 kódy pro Access2000 (umožňuje správu kódů pomocí nástroje Assistant nebo klávesnice zařízení).

TAPMotion

1003697

- Karta anti-passback pro ovládací panely Access1000 / Access2000.



Event1000

1000854

Karta s kapacitou 1000 událostí pro Access500 (umožňuje čtení z programovacích nástrojů Assistant a Progman).

Event2000

1000862

Karta s kapacitou 2000 událostí pro Access1000 / Access 2000 (umožňuje čtení z programovacích nástrojů Assistant a Progman).

MODEMY

RF-4 KM

5000149

Modem RF pro ovládací panel ON/OFF LINE, až do 4 km.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DR-45-12

5000055

Napájení: 12 Vdc - 3,5 A.

